

ARMORDeck

ArmorDeck 1 Drenaje / aireación versión

ArmorDeck 2 - Sólida versión superior

ArmorDeck 3 - ArmorDeck 2 w/ parte inferior del módulo adjunto

Tamaño del módulo:

42" x 42" (1.067m x1.067m) superficie útil

45" x 45" fuera de dimensión w / conexión pestañas expuestos

Grosor:

2" (5.08cm)

2.5" w / TD1 relleno opcional

Colores:

Gris claro, gris masilla, translúcida. Colores disponibles.

Garantía:

3 años de garantía limitada del fabricante, incluidos los bloqueos de la CAM

Superficie terreno:

ArmorDeck está diseñado para utilizarse en césped natural o sintético, tierra, arena, grava, asfalto y otras superficies sensibles. Es ideal para la protección del suelo y el acceso.

SISTEMA DE CONEXIÓN:

Integrado auto-alineación de gancho y bucle de conexión del sistema. Otras campañas de sistema de bloqueo pueden ser empleados cuando se requiere una fuerza añadida

Cerraduras de levas: Rotación de la leva en cerraduras de alta calidad de aluminio, para aumentar la resistencia.

Bucles de conexión: Cuatro (4) construido en el conector de bucles en cada lado y cuatro (4) receptor pines en cada lado. Sistema de conexión se ha diseñado para conectar fácilmente al permitir anidar en los paneles entre sí. Nervaduras de refuerzo detrás de bucles conector incorporado en el diseño del panel principal.

PANEL DE CONSTRUCCIÓN:

Panel de construcción duradera de alta calidad de materiales, apoyo de ingeniería estructural y de alta calidad de fabricación

Material:

polietileno de alta densidad (PEAD) reciclado post-industrial de plástico, reforzado con aditivos para aumentar la resistencia, módulo de flexión, impacto y valor Izod.

UV Paquete:

A 5 años de UV paquete se ha incorporado al material de la formulación para evitar la degradación y la fragilidad como consecuencia de la prolongada exposición al sol.

- Understructure:** Bidireccional nervaduras sistema que incluye cuatro (4) completa la altura costillas en ambos sentidos y los cinco (5) media altura costillas, lo que da fuerza y reducir al mínimo la superficie de contacto. Todos los bordes ribeteados incorpora radio para evitar daños de sub-superficie o corte.
- Contención líquido:** Paneles de conexión a la superposición de reducir al mínimo la penetración de líquidos. Superposición incorpora un canal de contención especializados en virtud de cada área de superposición, diseñado para capturar extravía líquido que puede filtrar de arriba superficie.
- Parte inferior del módulo:** Opcional inferior módulo concede a la parte inferior de cada panel, por lo tanto, el sistema de cierre y la presentación de más resistencia, rigidez y peso de distribución para permitir más pesos pesados de carga. ArmorDeck sistemas de interconexión entre sí para permitir que multiples versiones de ArmorDeck ser perfectamente conectados, según sea necesario para diversas aplicaciones.
- Hoyos de aireación:** Especialmente diseñado para permitir a la luz, aireación, drenaje y la lluvia. Incorpora propiedad cordillera que rodea a cada agujero de aireación, evitando así eventuales derrames de fluido a través de la subsuperficie. Orificio de aireación especializados cresta también proporciona tracción en condiciones mojadas.

PESO DE CARGA:

	Peso	Peso Capacidad
Módulo w / o inferior:	31 libras / 14.1 kg	25,000 libras / pies cuadrados *
Módulo w / Abajo:	41 libras / 18.6 kg	45,000 libras / pies cuadrados *

* Carga estática sobre una sólida y el nivel del subsuelo

CLASIFICACIÓN DEL FUEGO: UL94 HB



Signature Fencing & Flooring Systems, LLC
50 East 42nd Street • 14th Floor
New York, NY 10017
Toll Free: 800-569-2751 • 212-953-1116 • Fax: 212-953-1117
Flooring: www.eventdeck.com • Fencing: www.signaturefencing.com