



## **ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

### **DD2**

**Superficie de tracción:**

**Lado 1: El diseño de rodado de doble tracción incluye dos huellas de tracción paralelas ubicadas en un ángulo de 90 grados del par de huellas de doble tracción adyacente.**

**Lado 2: Diseño agradable para el peatón alternado con diseño de tracción en forma de cruz.**

**Tamaño del módulo:**      **Largo:** 8' / 2,44 m  
**Ancho:** 4' / 1,22 m | 2' / 0,609 m  
**Tamaño del módulo:** 32 sq/ft / 2,973 sq/meters  
**Espesor:** ½" (1,27 cm) espesor de placa + 3/8" (0,95 cm) listón

**Peso del módulo:** 86 libras /39,01 kg | 43 libras/ 19,5 kg  
**Por pie cuadrado:** 2,69 libras / 43 oz. / 1,22 kg / 1219 gramos  
**Por metro cuadrado:** 28,60 libras /12,97 kg

**Colores:** Blanco, negro.  
Hay otros colores personalizados disponibles (se requiere un pedido mínimo).

**Material:** Polietileno de alta densidad (HPDE) reciclado post industrial negro, naturalmente resistente a los rayos UV debido al negro carbón usado para el color. Hay placas estabilizadas con UV en blanco disponibles..

**Carga que soporta:** Varía según el subsuelo; capacidad de hasta 80 toneladas.

**Límite de compresión:** 2,843 psi (ASTM D695-02a)

**Resistencia a la llama:** Clasificación UL-94 HB

**Superficie de suelo:** Las placas DuraDeck están diseñadas para el uso sobre el césped, la grava, la tierra, el concreto, el asfalto, el barro y la arena, sin necesidad de preparación del suelo.

**Sistema de conexión:** Las placas DuraDeck tienen ocho agujeros: uno en cada esquina y cuatro en la línea central (dos en cada lado de 8 pies) para crear caminos multidireccionales de cualquier tamaño o forma. Las placas se




Signature Systems Group, LLC  
50 East 42<sup>nd</sup> Street • 14th Floor  
New York, NY 10017

Toll Free: 800-569-2751 • 212-953-1116 • Fax: 212-953-1117

Flooring: [www.eventdeck.com](http://www.eventdeck.com) • Fencing: [www.signaturefencing.com](http://www.signaturefencing.com)

# DuraDeck



pueden conectar con los conectores metálicos DuraLink. Los conectores DuraLink no requieren de herramientas para su instalación.

## **Envío:**

Máximo en palet: 30 unidades (4' x 8' / 1,22 m x 2,44 m)

Contenedor marítimo de 20': 250 - pedido de unidades de 4' x 8' (1,22 m x 2,44 m) hasta 29.240 libras (13.263 kg)

Contenedor marítimo de 40': 500 - pedido de unidades de 4' x 8' (1,22 m x 2,44 m) hasta 43.000 libras (19.504 kg)

## **Garantía:**

7 años contra quiebre y ruptura bajo el uso normal.



Signature Systems Group, LLC  
50 East 42<sup>nd</sup> Street • 14th Floor  
New York, NY 10017

Toll Free: 800-569-2751 • 212-953-1116 • Fax: 212-953-1117

Flooring: [www.eventdeck.com](http://www.eventdeck.com) • Fencing: [www.signaturefencing.com](http://www.signaturefencing.com)