



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tamaño del módulo: 3,00 pie² en configuración Hexagonal – 26” de ancho en su punto más ancho. Alto: 1,9”

Peso del módulo: 6 libras / 96 onzas / 2,72 kilogramos / 2772 gramos

Por pie cuadrado: 2 libras / 32 onzas / 0,91 kilogramos / 907 gramos

Por metro cuadrado: 21,5 libras / 9,75 kilogramos

Material: Polietileno de alta densidad. Inhibidores ultravioleta agregados.

Tasa de incendio: UL 94HB (número de la tarjeta amarilla de Underwriters Laboratory) Esta prueba indica que el producto no se inflama cuando se expone a una llama y tiene un índice de combustión lenta de 2” por minuto con una muestra de 2” de ancho y 0,5 mm de espesor. EventDeck cumple con los estándares aplicables para cubiertas de suelo temporales.

ASTM 2859 (Inflamabilidad de los materiales de cobertura de suelo de textura terminada) – prueba superada

* Informes de prueba disponibles para los índices de fuego

Índice de ignición del hilo caliente: 3

Punto de fusión: 324 Fahrenheit / 162 Celsius

Estructura de apoyo: El módulo de suelo incorpora nervaduras de refuerzo multidireccionales, concéntricas y estructurales, que permiten la distribución del peso y de carga. El reforzamiento de la anchura de las nervaduras es de 0,14” (sobre 1/8”).

Carga de peso: 30,000 libras²/pie de carga estática, subsuperficie sólida
Apta para uso peatonal o en vehículo pesado o ligero sobre múltiples superficies de suelo.

Características funcionales:

a) Las baldosas está diseñadas para colocarse superpuestas, bloqueando cada baldosa utilizando un sistema de conexión mediante superposición.

b) Los módulos individuales se interconectan para formar secciones de suelo las grandes. Las secciones pueden ser agregadas a cualquier lado del módulo HexaDeck.

c) El sistema de conexión permite ensamblar y desensamblar *sin* la necesidad de tener herramientas de separación. No hay partes sueltas, cada baldosa es una pieza completa y no requiere piezas adicionales para funcionar sola o en conjunto de secciones adyacentes.



Signature Systems Group, LLC
50 East 42nd Street • 14th Floor
New York, NY 10017

Toll Free: 800-569-2751 • 212-953-1116 • Fax: 212-9
Flooring: www.eventdeck.com • *Fencing:* www.signature

Created with

 **nitro**PDF[®] professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

d) Las características de las baldosas de placa diamantada terminan por agregar resistencia al deslizamiento y agujeros de drenaje para prevenir el aumento del agua.

Características de protección del césped:

a) Las baldosas presentan un follaje embebido que permite la retención de humedad.

b) HexaDeck incorpora agujeros de drenaje que entregan ventilación, aire y pequeñas cantidades de luz al césped de abajo.

c) La parte inferior está diseñada especialmente para proteger el césped al distribuir el peso a través de nervaduras de refuerzo múltiples. No existen bordes afilados o sin refuerzo que dañen el césped o pasto sintético.

d) El módulo de follaje está elevado a 1,85 pulgadas sobre la superficie del suelo.

Garantía:

3 años de garantía contra los defectos de manufacturación.



Signature Systems Group, LLC
50 East 42nd Street • 14th Floor
New York, NY 10017

Toll Free: 800-569-2751 • 212-953-1116 • Fax: 212-953-1116
Flooring: www.eventdeck.com • Fencing: www.signature1.com

Created with

 **nitro**PDF[®] professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional